

BE NICE TO PEOPLE

# FLOORPAUL<sup>®</sup>

INTERNATIONAL NV

BELGIUM

*live*



ONYX  
ONYX xFC  
ONYX E


AUTOMATIC SCRUBBER DRYER MACHINES  
FREGADORAS

ONYX

GB-ESP

BE NICE TO PEOPLE

**FLOORPUL**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL NV BELGIUM



import, export and  
production of cleaning  
equipment and machines.

cleans up your world



Head Office - Manufacturer  
Address: Generaal Deprezstraat, 10 A  
8530 Harelbeke (Belgium)  
Tel. +32(0) 56 22 40 44  
Fax: +32(0) 56 22 89 74  
e-mail: info@floorpul.com  
web: www.floorpul.com

Your distributor / Su distribuidor

### Technical data - Características técnicas

	ONYX E	ONYX	ONYX XFC
Working width <i>Ancho de trabajo</i>	345 mm	345 mm	345 mm
Squeegee width <i>Ancho de secado</i>	410 mm	410 mm	410 mm
Working capacity <i>Capacidad de trabajo</i>	1.240 m <sup>2</sup> /h	1.240 m <sup>2</sup> /h	1.240 m <sup>2</sup> /h
Brush diameter <i>Diametro cepillos</i>	345 mm	345 mm	345 mm
Brush speed <i>Velocidad giro cepillos</i>	145 tr/min	170 tr/min	170 tr/min
Brush pressure <i>Presión cepillos</i>	30 Kg	25 Kg	25 Kg
Brush motor <i>Motor cepillos</i>	180 W	180 W	180 W
Traction motor <i>Motor de tracción</i>	---	---	---
Traction type <i>Tipo de tracción</i>	Semi automatic	Semi automático	Semi automatic
Speed <i>Velocidad</i>	---	---	---
Max. sloping allowance <i>Pendiente máxima</i>	2%	2%	2%
Suction motor <i>Motor de aspiración</i>	193 W	300 W	300 W
Vacuum <i>Depresión aspiración</i>	70 mBar	90 mBar	90 mBar
Solution tank <i>Depósito agua limpia</i>	13,5 L	15 L	15 L
Recovery tank <i>Depósito de recuperación</i>	12,5 L	16 L	16 L
Machine length <i>Largo máquina</i>	745 mm	745 mm	745 mm
Machine height <i>Alto máquina</i>	550 mm	550 mm	550 mm
Machine width (without squeegee) <i>Ancho máquina (sin sistema secado)</i>	415 mm	415 mm	415 mm
Battery capacity (working time) <i>Capacidad de las baterías (tiempo de trabajo)</i>	---	24V/33Ah (1h15')	24V/35Ah Pure lead (2h)
Battery weight <i>Peso de las baterías</i>	---	22 Kg	26,4 Kg
Battery compartment <i>Compartimiento baterías</i>	---	215x270x190 mm	215x257x205 mm
Weight <i>Peso</i>	44 Kg	65 Kg	70 Kg
Noise level (IEC 704/1) <i>Nivel sonoro (IEC 704/1)</i>	< 70 dBa	< 70 dBa	< 70 dBa
Vibration level <i>Nivel de vibración</i>	---	---	---
Classe <i>Clase</i>	I	III	I
Protection grade <i>Grado de protección</i>	IP 23	IP X3	IP X3
Voltage <i>Tensión de alimentación</i>	230 V	24 V	24 V
On board charger <i>Cargador integrado</i>	---	Yes / 5 A	Si / 35 A
Max. recharging time <i>Tiempo de carga máximo</i>	---	10 h	2 h

The descriptions and illustrations contained in the present publication are understood to be non-binding. The manufacturer thus reserves the rights to effect at any time any such alternations to items, component parts and accessory supplies as it may deem necessary for the purpose of improvement or in order to meet any demand of constructional or commercial nature. Reproduction of either text or drawings, in full or in part, other than with the prior written consent of FLOORPUL INT. N.V., is expressly forbidden.

Las descripciones contenidas en esa publicación no son vinculantes. Por consiguiente la Empresa se reserva el derecho de modificar eventualmente en cualquier momento las piezas, los detalles y los suministros de piezas de repuesto, de la manera que considera útil para lograr mejoras o por cualquier exigencia de tipo constructivo o comercial. La reproducción aún parcial de los textos y de los dibujos contenidos en este catálogo queda prohibida con arreglo a la ley.